

조명 스위치 SL-030X

MAT의 조명스위치는
통신기능을 갖춘 스마트 조명 스위치로서
홈 네트워크 시스템과 연동하여
원격에서 제어가 가능합니다.



SL-030X series



KEY FEATURE

- 전력선 통신 방식의 스위치는 제어를 위한 별도 배선이 필요 없습니다.
- 터치 버튼을 사용한 스마트 조명 스위치입니다.
- 리모컨을 이용하여 조명 점등 및 소등이 가능합니다.(일부모델)
- 설치공간에 어울리는 색상 선택이 가능합니다.

SPECIFICATION

구분	SL-0301	SL-0301	SL-0301	SL-0301	SL-0301	SL-0301
조명제어	1 회로	2 회로	3회로	4회로	5회로	6회로
회로별 정격 전류(RS-485)	2.5A(600W)	2.5A(600W)	2.5A(600W)	2.5A(600W)	2.5A(600W)	2.5A(600W)
전체 정격 전류(RS-485)	2.5A(600W)	5A(1,200W)	7.5A(1,800W)	10A(2,400W)	10A(2,400W)	12.5A(2,700W)
회로별 정격 전류(전력선)	2.5A(600W)				1.5A(300W)	
전체 정격 전류(전력선)	2.5A(600W)	5A(1,200W)	7.5A(1,800W)	10A(2,400W)	7.5A(1,800W)	7.5A(1,800W)
통신방식	RS-485 / LonWorks EIA-709.2(전력선통신) (옵션)					
들출부 크기	81(W) x 120(H) x 11(D)(mm)			127(W) x 120(H) x 11(D)(mm)		
매립부 크기	44(W) x 70(H) x 35(D)(mm)			88(W) x 70(H) x 35(D)(mm)		

홈 네트워크 조명스위치 배선도

